

Vehículo contraincendios ideado para trabajar en núcleos urbanos con las máximas prestaciones.



- Chasis** Adaptado a chasis Renault, Man Iveco, Mercedes o Similar con MTMA entre 7,5 tn y 16 tn.
- Carrocería** Superestructura de aluminio con uniones soldadas y cerrada con persianas en laterales y parte trasera.
- Sobrechasis** Fabricado con acero de alta resistencia mecánica y con gran capacidad de absorción de torsiones.
- Depósito agua** 1.000 litros fabricado en PRFV con nivel óptico en puesto de bomba.
- Bomba hidráulica** Bomba centrífuga con cuerpo de aluminio y rendimientos nominales de hasta 1000 l/min a 10 bar y 250 l/min a 40 bar. Dos salidas de baja presión y dos de alta presión. Accionamiento por toma de fuerza.
- Iluminación y sonido** Rotativos LED de emergencia en el techo.  
Iluminación perimetral de trabajo.  
Sirena electrónica (100W) con 3 tonos, altavoz y megafonía.  
Iluminación interior de armarios con encendido automático.
- Equipamiento auxiliar** Sistema de arranque rápido.  
Cuadro de control en puesto de bomba.  
Soportes para el almacenamiento de dotación.
- Pintura y rotulación** Pintura y rotulación según indicaciones del Servicio.  
Rotulación conforme a normativa de circulación vigente.
- Legalización** Homologación y matriculación del vehículo incluida.
- Formación (no incluido)** Impartida por técnicos cualificados de Feniks en las instalaciones del cliente. [2514]



Vehículo contraincendios ideado para trabajar en núcleos urbanos con las máximas prestaciones.

**Opcionales de carrocería (no incluido)**

- Bomba centrífuga con cuerpo de aluminio y rendimientos nominales de hasta 3000 l/min a 10 bar y 250 l/min a 40 bar. [2545]
- Bomba centrífuga con cuerpo de bronce. [2544]
- 2 salidas de baja presión adicionales para la bomba centrífuga. [2546]
- Aumento 1000 L capacidad agua cisterna. [2520]
- Escalera de acceso a techo. [2535]
- Soporte extraíble horizontal. [2533]
- Soporte extraíble giratorio. [2534]
- Puente de luces [2506]
- Estroboscópico ámbar/azul [2508]
- Barra direccional trasera (Arrowstick) [2522]
- Faro de trabajo extraíble + carrete de cable de 25 m + trípode soporte [2529]
- Pantalla 7" en cuadro de bomba [2510]
- Mástil de iluminación con tecnología LED [2507]
- Trompeta de aire 2 tonos [2537]
- Cámara de marcha atrás [2538]
- Carrete de pronto socorro con recogida eléctrica 40 m [2511]
- Sistema porta escalera abatible [2504]
- Cabrestante 3500 kg con cable sintético [2551]
- Nivel eléctrico de agua en cuadro de bomba. [2525]
- Nivel de agua LED de alta visibilidad [2509]
- Línea de vida con anclajes certificados [2502]
- Línea de vida tipo viga-carril certificada [2536]
- Peldaños abatibles de acceso a armarios con arcones bajos (la colocación de arcones bajos depende de estudio según chasis). [2500]
- Respaldo en asiento para colocación de equipo ERA [2539]
- Cabrestante con capacidad de arrastre de 3600 kg y cable sintético de 30 metros [2551]

