

Vehículo hidrolimpiador con depósito de agua y bomba de alta presión accionada por toma de fuerza .

## Características técnicas:

- Depósito de agua fabricado en polietileno rotomoldeado con la capacidad máxima que permita la MMA del vehículo). Dispone de boca de hombre para su mantenimiento, indicador de nivel y tubo de rebose con descarga directa al suelo sin interferir con el chasis
- Bomba de alta presión ,de 15 l/min a 200 Bar, accionada mediante toma de fuerza conectable desde cabina
- Sistema eléctrico de parada de bomba por bajo nivel de agua.
- Devanadera retráctil con 20 metros de manguera 5/16" y lanza situada en la parte trasera del vehículo
- Cuadro de control con manómetro, horómetro, parada de emergencia, estado de la caldera(opcional) y alarma por bajo nivel de agua
- Bandeja para recogida de lixiviados, situada bajo el depósito de agua
- Zona trasera de trabajo y habitáculo deposito agua separadas mediante mamparo fabricado en PRFV
- Iluminación LED, mediante foco en la zona de trabajo y tiras en ambos compartimentos.
- Faro rotativo color ámbar, conectable desde cabina

## Opcionales disponibles:

- Caldera para trabajar con agua caliente regulable en temperatura (hasta 80°C) [3540]
- Dosificador de productos químicos [3541]
- Recubrimiento interior en poliéster reforzado con fibra de vidrio o aluminio [3543] [3544]
- Suelo de tablero contrachapado cubierto con un film fenólico [3545]
- Estanterías traseras con baldas de aluminio [3546] [3554] [3555]
- Manguera de carga y portamangueras [3548]
- Incremento devanadera trasera de 30 m [3550]
- Devanadera trasera adicional de 20 m y lanza [3503]
- Incremento bomba de alta presión de 21 l/min a 200 bar [3560]
- Lavapavimentos industrial [3547]
- Barra de riego delantera [3542]



## Chasis recomendado.

- Chasis furgón de tipo Renault Master, Iveco Daily, Mercedes Sprinter o similar, con registro para toma de fuerzas, toma de fuerzas instalada de serie y módulo de expansión.

Volumen deposito (l)*	Chasis recomendado
600	3,5 Tn
800	3,5 Tn
1000	5 Tn
1200	5 Tn

\*Puede variar dependiendo de la tara del chasis y opcionales incluidos

## Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año
- El conjunto incluye homologación
- No realizar matriculación hasta confirmación por parte de Feniks
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks
- Manual de Uso y Mantenimiento



Enero 2.020

