

Vehículo primera salida ideado para intervenciones rápidas tanto en núcleos urbanos como en zonas rurales o forestales.



## Características técnicas:

- Carrocería:
  - Superestructura de aluminio con uniones soldadas.
  - Cerramiento exterior con persianas de aluminio en laterales y parte trasera.
  - Protección de techo mediante chapa de aluminio anodizado de 5 palillos.
- Depósito de agua de 300 litros(\*) fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV):
  - Con sistema de anclaje apto para torsiones elevadas.
  - Instalado a baja altura para favorecer el centro de gravedad.
  - Equipado con boca de hombre para su mantenimiento.
- Grupo motobomba:
  - Motor de combustión de gasolina de 4 tiempos, 14 CV con arranque eléctrico.
  - Bomba hidráulica 50 l/min a 40 bar.
  - Cuadro de control en puesto de bomba.
- Señalización óptica y acústica de emergencia:
  - Foco rotativo led instalado sobre el techo.
  - Sirena electrónica 3 tonos con amplificador de 100 W.
- Equipamiento auxiliar:
  - Devanadera manual con 25 m. de manguera ½" y lanza con regulación de caudal.
  - Iluminación led para compartimentos interiores y foco led en puesto de bomba.
- Rotulación: Conforme a normativa vigente e indicaciones del Servicio.

## Opcionales de carrocería disponibles (no incluidos):

- Puente de luces LED con altavoz 100W integrado y micrófono [2527]
- Iluminación perimetral de emergencia con estroboscópicos led azul/ámbar [2508]
- Faro de trabajo extraíble con carrete 25 m y trípode [2529]
- Barra trasera de iluminación direccional led (Arrowstick) [2522]
- Incremento motor 18 CV [2531]
- Incremento devanadera 40-50-60 m ½" [2305]
- Cabrestante de 3500Kg (o superior), con cable de acero de 30m, mando a distancia, embrague, freno y gancho [2551]
- Cabrestante de 3500Kg (o superior), con cable sintético de 30m, mando a distancia, embrague, freno y gancho [2552]
- Gancho remolque [2559]
- Sistema de proporción de espuma [2304]
- Aumento de capacidad de cisterna e incremento de MMA del chasis (\*\*) [2521]
- Arcón de techo de aluminio anodizado [2569]
- Barandilla / rodapié aluminio [2570]
- Porta mangueras (hasta 12 uds) [2503]
- Porta escaleras fijo sobre techo [2303]

## Dotación (no incluidos):

- |              |          |                 |                                  |
|--------------|----------|-----------------|----------------------------------|
| • Batefuegos | Azada    | ERA             | Herramientas manuales/eléctricas |
| • Mangueras  | Lanzas   | Bifurcaciones   | Herramientas de excarcelación    |
| • Extintor   | Botiquín | Mantas térmicas | Motosierra                       |

## Chasis recomendado.

- Adaptado a chasis pick up, tipo Ford Ranger, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok o similar.

## Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año
- El conjunto incluye homologación y matriculación.
- Cumplimiento norma UNE-EN-1846.
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks
- Manual de Uso y Mantenimiento

(\*) Puede variar dependiendo de la tara del chasis y opcionales incluidos  
 (\*\*) Necesario refuerzo de ballestas / amortiguador, cambio neumáticos legalización



Rev08, abril 2020

