

Vehículo polivalente de primera salida ideado para intervenciones rápidas tanto en núcleos urbanos como en zonas rurales o forestales.

Características técnicas:

- Carrocería:
 - Superestructura de aluminio con uniones soldadas.
 - Cerramiento exterior con persianas de aluminio en laterales y parte trasera.
 - Protección de techo mediante chapa de aluminio anodizado de 5 palillos.
- Depósito de agua de 400 litros(*) fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD)
 - Con sistema de anclaje apto para torsiones elevadas.
 - Instalado a baja altura para favorecer el centro de gravedad.
 - Equipado con boca de hombre para su mantenimiento.
- Grupo motobomba:
 - Motor de combustión de gasolina de 4 tiempos, 14 CV con arranque eléctrico.
 - Bomba hidráulica 50 l/min a 40 bar.
 - Cuadro de control en puesto de bomba.
- Señalización óptica y acústica de emergencia:
 - Foco rotativo led instalado sobre el techo.
 - Sirena electrónica 3 tonos con amplificador de 100 W.
- Equipamiento auxiliar:
 - Devanadera manual con 25 m. de manguera ½" y lanza con regulación de caudal.
 - Iluminación led para compartimentos interiores y foco led en puesto de bomba.
- Rotulación: Conforme a normativa vigente e indicaciones del Servicio.

Opcionales de carrocería disponibles (no incluidos):

- Puente de luces LED con altavoz 100W integrado y micrófono [2527]
- Iluminación perimetral de emergencia con estroboscópicos led azul/ámbar [2508]
- Faro de trabajo extraíble con carrete 25 m y trípode [2529]
- Barra trasera de iluminación direccional led (Arrowstick) [2522]
- Incremento motor 18 CV [2531]
- Depósito de agua en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Incremento devanadera 40-50-60 m ½" [2305]
- Cabrestante de 3500Kg (o superior), con cable de acero de 30m, mando a distancia, embrague, freno y gancho [2551]
- Cabrestante de 3500Kg (o superior), con cable sintético de 30m, mando a distancia, embrague, freno y gancho [2552]
- Gancho remolque [2559]
- Sistema de proporción de espuma [2304]
- Aumento de capacidad de cisterna e incremento de MMA del chasis (**) [2521]
- Arcón de techo de aluminio anodizado [2569]
- Barandilla / rodapié aluminio [2570]
- Porta mangueras (hasta 12 uds) [2503]
- Porta escaleras fijo sobre techo [2303]

Dotación (no incluidos):

- | | | | |
|--------------|----------|-----------------|----------------------------------|
| • Batefuegos | Azada | ERA | Herramientas manuales/eléctricas |
| • Mangueras | Lanzas | Bifurcaciones | Herramientas de excarcelación |
| • Extintor | Botiquín | Mantas térmicas | Motosierra |



Chasis recomendado.

- Adaptado a chasis pick up, tipo Ford Ranger, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok o similar.

Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año
- El conjunto incluye homologación y matriculación.
- Cumplimiento norma UNE-EN-1846.
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks
- Manual de Uso y Mantenimiento

(*) Puede variar dependiendo de la tara del chasis y opcionales incluidos
 (**) Necesario refuerzo de ballestas / amortiguador, cambio neumáticos legalización



Rev10, Enero 2021

