

Vehículo contraincendios con bomba centrífuga de altos rendimientos nominales.

Características técnicas:

- Carrocería:
 - Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con tanque de agua, tanque de espuma y armarios integrados.
 - Sobrechasis fabricado con acero de alta resistencia mecánica y con gran capacidad de absorción de torsiones.
 - Depósito de agua de 10.000 litros integrado en la carrocería de PRFV.
 - Depósito de espuma de 500 litros integrado en la carrocería de PRFV.
- Bomba hidráulica:
 - Bomba centrífuga accionada por toma de fuerza con rendimientos nominales de 3000 l/min a 10 bar y 250 l/min a 40 bar.
- Señalización óptica y acústica de emergencia :
 - Rotativos LED de emergencia instalados sobre el techo de cabina.
 - Iluminación perimetral de trabajo e interior de armarios con encendido automático.
 - Sirena electrónica de 3 tonos con amplificador de 100W.
- Equipamiento auxiliar:
 - Sistema de arranque rápido.
 - Panel de control en puesto de bomba.
 - Peldaños de acceso a armarios.
- Rotulación:
 - Conforme a normativa vigente e indicaciones del Servicio.

Opcionales de carrocería disponibles (no incluidos):

- Puente de luces [2527]
- Pantalla 7" en cuadro de bomba [2510]
- Carrete de pronto socorro con recogida eléctrica 40 m [2511]
- Mástil de iluminación [2507]
- Sistema porta escalera abatible [2504]
- Cabrestante de 3500Kg (o superior), con cable sintético de 30m, mando a distancia, embrague, freno y gancho [2552]
- Línea de vida con anclajes certificados [2502]
- Barandillas de techo con accionamiento automático [2501]
- Nivel eléctrico de agua en cuadro de bomba. [2525]
- Arcones de techo abatible
- Arcones bajos para almacenamiento de dotación
- Tanque de espuma de hasta 500 litros
- Tanque de agua de hasta 15.000 litros (depende de estudio técnico)

Dotación (no incluidos):

- | | | | |
|-------------|------------|-------------------|------------------------|
| • Mangueras | Lanzas | Lanza nebulizada | Ventilador eléctrico |
| • Generador | Motosierra | Válvula de pie | Mangotes de aspiración |
| • ERA | EPIS | Caja herramientas | |



Chasis recomendado.

- Adaptado a chasis Renault, Man Iveco, Mercedes o similar de 18 tn (o superior) y toma de fuerza de 450 Nm (o superior)

Equipos especiales (no incluidos)

- Sistema de gestión de la estabilidad del vehículo Inclisafe [2524]
- Lanzas especiales de agua nebulizada
- Herramienta eléctrica combinada de excarcelación [2600]
- Sistemas de estabilización automático [2601]
- Lanza regulable por gatillo
- Motobomba de aspiración de aguas sucias [2602]

Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año
- El conjunto incluye homologación y matriculación.
- Cumplimiento norma UNE-EN-1846.
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks
- Manual de Uso y Mantenimiento



Rev02, marzo 2020

