

Vehículo hidrolimpiador con depósito de agua y bomba de alta presión accionada por motor auxiliar.

## Características técnicas:

- Depósito de agua fabricado en polietileno rotomoldeado con la capacidad máxima que permita la MMA del vehículo. Dispone de boca de hombre para su mantenimiento, indicador de nivel y tubo de rebose con descarga directa al suelo sin interferir con el chasis.
- Bomba de alta presión, de 15 l/min a 200 Bar, accionada mediante motor auxiliar de gasolina con arranque eléctrico.
- Sistema eléctrico de parada de bomba por bajo nivel de agua.
- Devanadera retráctil con 20 metros de manguera 5/16" y lanza situada en la parte trasera del vehículo.
- Cuadro de control con manómetro, horómetro, parada de emergencia, estado de la caldera (opcional) y alarma por bajo nivel de agua.
- Bandeja para recogida de lixiviados, situada bajo el depósito de agua.
- Zona trasera de trabajo y habitáculo depósito agua separadas mediante mamparo fabricado en PRFV.
- Iluminación LED, mediante foco en la zona de trabajo y tiras en ambos compartimentos.
- Faro rotativo color ámbar, conectable desde cabina.

## Opcionales disponibles:

- Sustitución accionamiento por motor auxiliar diésel refrigerado por aire, con arranque eléctrico. [3201]
- Sustitución accionamiento por motor auxiliar diésel refrigerado por agua, con arranque eléctrico. [3551]
- Insonorización habitáculo motor-bomba. [3549]
- Caldera para trabajar con agua caliente regulable en temperatura (hasta 80°C) y display en cuadro de control. [3540]
- Recubrimiento interior en poliéster reforzado con fibra de vidrio o aluminio. [3543 / 3544]
- Suelo de tablero contrachapado cubierto con un film fenólico. [3545]
- Estantería trasera con baldas de aluminio. [3546] [3554] [3555]
- Lavapavimentos industrial. [3547]
- Barra de riego delantera. [3542]
- Dosificador de productos químicos. [3541]



## Chasis recomendado.

- Chasis furgón de tipo Renault Master, Iveco Daily, Mercedes Sprinter o similar.

Volumen depósito (l)*	Chasis recomendado
600	3,5 Tn
800	3,5 Tn
1000	5 Tn
1200	5 Tn

\*Puede variar dependiendo de la tara del chasis y opcionales incluidos

## Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año
- El conjunto incluye homologación
- No realizar matriculación hasta confirmación por parte de Feniks
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks
- Manual de Uso y Mantenimiento



Rev 06. Febrero 2020

