

Vehículo destinado a la limpieza de contenedores de carga trasera. Peine adaptado a normativa DIN, manipulado desde cuadro trasero. Depósito de agua limpia y sucia y cabina de limpieza

Características técnicas generales:

- Vehículo carrozado con equipo para lavado interior y exterior de contenedores de carga trasera de hasta 1.100 litros con tapa curva y plana.
- Lavado secuencial interior/exterior con agua fría.
- Tolva de lavado que dispone de
 - Lavado interior mediante cabezales autorotativos y auto limpiantes.
 - Agarradera en la parte trasera, según UNE EN1501.
 - Lavado exterior mediante pórtico doble y fijo con boquillas de alta presión de chorro fijo en abanico, fabricadas en AISI 304.
- El tiempo de lavado es programable.
- Cuadro de control en la parte trasera del equipo.
- Depósito de agua fabricado en PRFV.
- Compartimentado para agua limpia con 2,500 litros y 2,300 de agua sucia. Dispone de bocas de hombre para mantenimiento, indicador de nivel, tubo de reboso y rompeolas para dividir el volumen.
- Bomba de alta presión de 50l/min 150 bar.
- Bomba de trasvase agua sucia con caudal de 100 l/min.
- Sistema de carga de agua limpia con presión de la red mediante racor BCN y llave de bola.
- Vaciado de agua sucia mediante racor STORZ
- Carrete retráctil con manguera 20 m 3/8" , incluye pistola y lanza.
- Elevador de contenedores mediante peine y brazos fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Peldaños traseros según normativa UNE EN1501.
- Cámara de lavado fabricada en aluminio, tanto estructura como revestimiento.
- Puerta de cierre completamente hermética y cierre hidráulico mediante cilindros de doble efecto con válvula de seguridad.
- Dos faros rotativos color ámbar homologados situados sobre cabina.
- Extintor de polvo ABC según normativa. 6 kg en exterior con caja.

Opcionales disponibles:

- Depósito auxiliar para el lavado de manos. [3515]
- Barra de presión delantera con juego de 10 boquillas, activable desde cabina. [3501]
- Depósito de agua en acero inoxidable AISI 304.



Chasis recomendado.

- Adaptado a chasis Renault, Iveco, Fuso o similar. Debe contar con la instalación de toma de fuerzas.

Volumen deposito (l)*	Chasis recomendado
2.500 + 2.300	> 7,2 Tn

*Puede variar dependiendo de la tara del chasis y opcionales incluidos

Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año.
- El conjunto incluye homologación.
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks.
- Manual de Uso y Mantenimiento.
- El vehículo debe venir sin matricular.



Rev08. Septiembre 2024

