

Equipo hidrolimpiador autónomo portátil de alta presión, compuesto por tanque de agua y grupo motobomba gasolina.

Características técnicas:

- Grupo motobomba diésel de 14CV compuesto de una bomba de alta presión de 15 l/min a 200 bar
- Devanadera retráctil de alta presión con 20 metros de manguera, pistola y lanza.
- Depósito de 500 litros de capacidad con visor de nivel de agua y tubo de rebose con descarga directa al suelo.
- Cuadro de control con arranque eléctrico.
- Presión regulable manualmente y manómetro.
- Fácil de instalar y desinstalar para poder darle otros usos al vehículo.
- Disponible caldera para trabajar con agua caliente regulable en temperatura (hasta 80°C)

Referencia	Caudal	Agua caliente	Potencia motor
3226	15 l/min	SI	14 CV
3227	15 l/min	NO	14 CV
3228	21 l/min	SI	17 CV
3229	21 l/min	NO	17 CV

Opcionales disponibles:

- Remolque de 750 kg [3731]
- Incremento devanadera trasera de 30 m 3/8" [3550]
- Dosificador de productos químicos. [3541]
- Incremento capacidad del deposito de agua 600l [3732]
- Faro rotativo [3671]
- Manguera de carga 15 m 1" y portamangueras [3548]
- Lavapavimentos industrial. [3547]



Chasis recomendado

- Chasis cabina DFSK, Daily, Piaggio Porter, etc.
- Chasis furgón Iveco Daily, Renault Master, etc
- Remolque 750 kg o superior

Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año
- El conjunto no incluye homologación
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks
- Manual de Uso y Mantenimiento



Rev 01. febrero 2025

