

Vehículo con equipo lavapapeleras, con accionamiento eléctrico autónomo, adaptable a los diferentes modelos de papeleras

Características técnicas:

- Cabina de lavado fabricada en acero inoxidable que permite el lavado simultaneo interior y exterior. Dispone de:
 - Elementos especialmente diseñados para optimizar el lavado interior/exterior, adaptándose a los diferentes modelos de papeleras.
 - Puerta frontal para introducir/extraer las papeleras.
 - Sistema de cogida de las papeleras, con giro mediante motor.
 - Depósito de agua de 250 litros de capacidad.
 - Filtro extraíble doble de chapa perforada, registro para su mantenimiento y limpieza, indicador de nivel visual y tubo de rebose con descarga directa al suelo sin interferir con el chasis.
- Bomba de alta presión de 30 l/min @200 bar.
- Equipos accionados mediante motor eléctrico, rack de baterías de Ion Litio 10 kWh, independientes de las baterías de tracción del chasis.
- Autonomía para mas de 300 papeleras. Posibilidad de ampliación de autonomía mediante:
 - Incremento de baterías.
 - Modificación de los parámetros de caudal y presión o ciclos de lavado
- Sistema eléctrico de parada de bomba por bajo nivel de agua
- Devanadera retráctil con 20 metros de manguera 3/8" y lanza situada en la parte trasera del vehículo
- Cuadro de control con pantalla táctil integrada, horómetro, parada de emergencia, estado de la caldera(opcional) y alarmas.
- Bandeja para recogida de lixiviados, en la zona trasera del vehículo
- Iluminación LED interior y foco de trabajo en zona trasera.
- Faro rotativo color ámbar, conectable desde cabina

Opcionales disponibles:

- Deposito adicional de agua 250 l. [3706]
- Caldera para trabajar con agua caliente regulable en temperatura (hasta 80°C) [3540]
- Dosificador de productos químicos [3541]
- Recubrimiento interior en poliéster reforzado con fibra de vidrio o aluminio [3543] [3544]
- Suelo de tablero contrachapado cubierto con un film fenólico [3545]
- Manguera de carga y portamangueras [3548]
- Incremento devanadera trasera de 30 m [3550]



Chasis recomendado.

- Chasis furgón de 3,5 tn, tipo Renault Master, Iveco Daily o similar.

Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año
- El conjunto incluye homologación
- No realizar matriculación hasta la confirmación por parte de Feniks
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks
- Manual de Uso y Mantenimiento



Rev03. abril 2025

