

Remolque de 1 / 2 ejes, especialmente diseñado para el transporte de equipos motobomba y depósito para extinción de incendios.

Características técnicas:

- Plataforma:
 - Fabricada en acero soldado, galvanizado en caliente. Con freno de inercia y estacionamiento. Rueda jockey atornillada y recambiable.
 - Conexión eléctrica de 7 o 13 pines.
 - Dimensiones: 2000 x 1300 x 400 mm.
 - Configuración:
 - 1 eje y MMA desde 750 kg hasta 1800 kg [2400-2433]
 - 2 ejes y MMA desde 750 kg hasta 3500 kg [2440-2483]
 - Carrocería de aluminio [2405-2485] / polipropileno copolímero [2406-2486] con cerramiento con persianas.
 - Carrocería libre (sin carrozado) [2408-2488].
- Instalación hidráulica:
 - Depósito agua de polietileno de alta densidad de la máxima capacidad según MMA remolque.
 - Equipo motobomba de membranas de 40 bar y 50 l/min con arranque manual.
 - Salidas de presión por carrete-devanadera con 50 metros de manguera semirrígida y lanza de agua multifunción.
- Rotulación:
 - Rotulación básica específica del Servicio (escudos e identificación del vehículo) y marcado de contorno conforme a normativa vigente.
- Legalización:
 - Para remolques de 750 kg, no necesaria matrícula adicional ni seguro.
 - Remolques mayores de 750 kg, necesario matricular y asegurar.

Opcionales principales:

- Tapas laterales de 400 mm de altura y compuerta trasera [2748].
- Carrocería con cerramientos laterales y traseros con persianas [XXXX-YYYY] o con portones abatibles [XXXX-YYYY].
- Pintura del remolque en rojo RAL 3000 [2749].
- Patas de apoyo en zona trasera [2750].
- Arcón de almacenaje para dotación (según disponibilidad de espacio) [2633].
- Rueda de repuesto [2751].
- Aumento de dimensiones a 2500 x 1300 x 400 mm [2752].
- Depósito de agua en material PRFV [2603] o en PPC (polipropileno copolímero) [2604].
- Bombas: centrífuga hasta 25 bar y caudal hasta 390 l/min [2605]-[2607], de membranas hasta 50 bar y caudal hasta 100 l/min [2608]-[2610], o de pistones hasta 300 bar y caudal hasta 42 l/min [2611]-[2613].
- Arranque eléctrico para el motor [2658].
- Sistema dosificador e inyector de espuma manual [2642] o electrónico [2643] para la bomba.
- Carrete devanadera para 40 m. de manguera plana de 25-45 mm y recogida manual [2637] o eléctrica [2638]. Con mangueras incluidas [2648] [2649].
- Portamangueras 25" 45" y 70" [2755] - [2761].
- Soportes extraíbles para dotación pesada [2636].
- Iluminación de trabajo con focos led integrados [2630] u orientables [2616].
- Señalización óptica de emergencia con focos estroboscópicos led en el perímetro del remolque [2617].
- Mástil de iluminación con elevación neumática y giro manual o automático. [2705] -[2708].
- Dotación básica: caja de herramientas, botiquín y extintor polvo ABC 6kg [2753].
- Rotulación personalizada con material retroluminiscente [2754].



MMA	Ejes	Capacidad depósito*
750 kg	1/2	≤ 600 L
1000 kg	1/2	≤ 800 L
1500 kg	1/2	≤ 1000 L
1800 kg	1	≤ 1300 L
2500 kg	2	≤ 1500 L
3500 kg	2	≤ 2000 L

*En función de la MMA y carga libre disponible.

Códigos remolques de 1 eje			
MMA	Aluminio	PPC	Libre
750 kg	2400	2401	2403
1000 kg	2410	2411	2413
1500 kg	2420	2421	2423
1800 kg	2430	2431	2433

Códigos remolques de 2 ejes			
MMA	Aluminio	PPC	Libre
750 kg	2440	2441	2443
1000 kg	2450	2451	2453
1500 kg	2460	2461	2463
2500 kg	2470	2471	2473
3500 kg	2480	2481	2483

Condiciones generales de venta

- Incluye homologación y matriculación.
- Cumplimiento norma UNE-EN-1846.
- Garantía del equipo de 1 año.
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks.



Rev01, agosto 2025

