

Vehículo hidrolimpiador con depósito de agua y bomba de alta presión accionada por motor auxiliar gasolina.

Características técnicas:

- Depósito de agua fabricado en polietileno rotomoldeado con la capacidad máxima que permita la MMA del vehículo. Dispone de boca de hombre para su mantenimiento, indicador de nivel y tubo de rebose con descarga directa al suelo sin interferir con el chasis.
- Bomba de alta presión, de 15 l/min @200 bar, accionada mediante motor auxiliar de gasolina refrigerado por aire, de 14 CV con arranque eléctrico.
- Sistema eléctrico de parada de bomba por bajo nivel de agua.
- Devanadera retráctil con 20 metros de manguera 3/8" y lanza situada en la parte trasera del vehículo.
- Cuadro de control con manómetro, horómetro, parada de emergencia, estado de la caldera (opcional) y alarma por bajo nivel de agua.
- Bandeja para recogida de lixiviados, situada bajo el depósito de agua.
- Zona trasera de trabajo y habitáculo depósito agua separadas mediante mamparo fabricado en PRFV.
- Iluminación LED, mediante foco en la zona de trabajo y tiras en ambos compartimentos.
- Faro rotativo color ámbar, conectable desde cabina.

Opcionales disponibles:

- Caldera en versiones diésel, GLP o GNC para trabajar con agua caliente regulable en temperatura (hasta 80°C) [3540]
- Incremento bomba de alta presión a 21 l/min @200 bar [3560] e incremento potencia motor a 19 CV [3528]
- Recubrimiento interior en poliéster reforzado con fibra de vidrio o aluminio [3543] [3544]
- Suelo de tablero contrachapado cubierto con un film fenólico [3545]
- Recubrimiento suelo fibra + pintura ignífuga [3616]
- Estanterías de aluminio [3546]
- Dosificador de productos químicos [3541]
- Manguera de carga 15 m 1" y portamangueras [3548]
- Incremento devanadera trasera de 30 m 3/8" [3550]
- Devanadera trasera adicional de 20 m 3/8" y lanza [3523]
- Lavapavimentos industrial [3547]



Chasis recomendado.

- Chasis furgón de tipo Renault Master, Iveco Daily, Mercedes Sprinter o similar.

Volumen depósito (l)*	Chasis recomendado
600	3,5 Tn
800	3,5 Tn
1000	4,2 - 5 Tn
1200	4,2 - 5 Tn

*Puede variar dependiendo de la tara del chasis y opcionales incluidos

Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año
- El conjunto incluye homologación
- No realizar matriculación hasta confirmación por parte de Feniks
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks
- Manual de Uso y Mantenimiento



Rev 09. Agosto 2025

