

Vehículo con depósito de gran capacidad equipado para labores de limpieza viaria, con barra de baldeo delantera, carrete trasero para baldeo manual y accionado mediante equipo hidráulico conectado a PTO, sobre equipo multibasculante.



## Características técnicas:

- Depósito de agua con la capacidad máxima que permita la MMA del vehículo. Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), material polímerico (PP), o aluminio. Dispone de boca de hombre para su mantenimiento, indicador de nivel con boya, tubo de rebose con descarga directa al suelo sin interferir con el chasis y rompeolas para dividir el volumen.
- Armario integrado en depósito para albergar equipos de accionamiento y eléctricos. Dispone de portones laterales para facilitar el acceso al interior.
- Bomba de agua para labores de riego y baldeo de 15 bar y 15m<sup>3</sup>/h con cierres mecánicos, accionada mediante transmisión hidrostática y con cierres mecánicos, acoplada a la toma de fuerza del vehículo. Permite regular el caudal y la presión de agua automáticamente, independiente de la velocidad del vehículo.
- Dispositivo de baldeo delantero, con cuatro picos de pato orientables en dirección y sistema de ahorro de agua. Manipulado mediante joystick integrados volante, aumentando la seguridad de la operación.
- Pantalla de control de 4" en cabina. Incluye volumen de agua disponible, control y regulador de presión de trabajo, activación de todos los elementos y parada de emergencia.
- Devanadera trasera con 20 metros de manguera de 1" y lanza.
- Faro rotativo color ámbar.
- Protecciones laterales paraciclistas y extintor con caja según Normativa.
- Equipo para instalar en vehículos con equipo multibasculante con polibrazo instalado.

## Opcionales disponibles:

- Barra de presión delantera con boquillas orientables en los extremos. [3501]
- Pértiga superior de aluminio con giro de 360º con 10 m de manguera de 1". [3502]
- Devanadera auto retráctil para pértiga 360º, con 15m de manguera de ¾" [3613]
- Kit de devanadera adicional con 20 metros de manguera de 1" y lanza. [3503]
- Baldeadores laterales manuales . [3606]
- Accionamiento hidráulico de la devanadera. [3504]
- Equipo de alta presión 15l/min @200bar, con devanadera autoretráctil 20m, 3/8" y lanza. [3505]
- Incremento pantalla de control de 7" [3626]
- Cierre del armario mediante persianas de aluminio. [3506]
- Insonorización armario delantero. [3508]
- Estanterías en el interior del armario delantero. [3509]
- Barandillas abatibles y escalera de acceso a techo. [3510]
- Caja de herramientas lateral con cerradura. [3511]
- Tomas laterales con presión. Tipo racor BCN 25 para baldeo lateral. [3514]
- Depósito de agua y jabonera para aseo personal. [3515]
- Kit cámara visión 360º + pantalla en cabina. [3603]
- Cámara trasera. [3516]
- Posibilidad de instalación del conjunto polibrazo.

## Chasis recomendado.

- Chasis cabina tipo Renault, Iveco, Man, Mercedes, o similar. Debe contar con la instalación de toma de fuerzas.

Volumen depósito (l)*	Chasis recomendado
6.000	15 Tn
8.000	18 Tn
15.000	26 Tn

\*Puede variar dependiendo de la tara del chasis y opcionales incluidos

## Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año
- El conjunto incluye homologación
- No realizar matriculación hasta confirmación por parte de Feniks
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks
- Manual de Uso y Mantenimiento



Rev03, enero 2025

