

Equipo hidrolimpiador 100% eléctrico, accionado directamente desde las baterías de tracción del vehículo, garantizando operación autónoma, eficiente y sin emisiones

Características técnicas:

Carrocería y depósito

- Fabricado en polipropileno (PPH) de alta resistencia, ligero y altamente resistente a la corrosión.
- Depósito de agua integrado con capacidad máxima que permita la MMA del chasis.
- Diseño compacto y de dimensiones reducidas, optimizado para operaciones en entornos urbanos y zonas de acceso limitado. Longitud: 3.675 mm Anchura: 1.340 mm
- Armario trasero de gran capacidad con cierre mediante persiana enrollable.

Sistema de limpieza de alta presión

- Bomba de alta presión accionada mediante motor eléctrico alimentado por las baterías de tracción del vehículo.

Ref	Prestaciones (*)
3235	7,5 l/min 200 bar
3236	10 l/min 200 bar
3237	12 l/min 200 bar

(*) Confirmar prestaciones disponibles de las baterías de tracción del vehículo

- Consumo energético optimizado, con sistema inteligente Total Stop, que detiene automáticamente el motor cuando no se acciona la lanza, reduciendo el consumo energético y el desgaste de los componentes

Equipamiento de trabajo

- Devanadera retráctil con 20 metros de manguera de 3/8". Lanza profesional de limpieza.
- Sistema de seguridad con parada automática por bajo nivel de agua.
- Cuadro de control con: Manómetro, regulador de presión, horómetro, Indicador de nivel de agua, parada de emergencia, activación de bomba, activación de faro de trabajo

Iluminación y seguridad

- Iluminación LED interior y exterior.
- Rotativo ámbar sobre cabina.
- Equipos eléctricos con grado de protección IP68 y aislamiento del suelo para máxima seguridad

Opcionales incluido:

- Caldera para trabajar con agua caliente regulable en Tª, diesel, GLP o GNC [3540] [3558] [3559]
- Dosificador de productos químicos [3541]
- Sistema de iluminación perimetral [3728]
- Manguera de carga 15 m 1" y portamangueras [3548]
- Incremento devanadera trasera de 30 m 3/8" [3550]
- Lavapavimentos industrial [3547]

Chasis recomendado

- Chasis Goupil G4 o similar, conectado a sus baterías de tracción

Volumen depósito (l)	Chasis recomendado
800 - 1000	2,1-2,6 Tn

*Puede variar dependiendo de la tara del chasis y opcionales incluidos

Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año. Ampliable.
- El conjunto incluye homologación.
- No realizar matriculación hasta confirmación por parte de Feniks.
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks o en destino.
- Manual de Uso y Mantenimiento.



Rev 01. junio 2026

